



MAZZONETTO Spa
Via A. Ceccon, 10 - 35010 Loreggia (PD)
t. +39 049 9322611 - f. +39 049 9322650
mazzonetto@mazzonettometalli.it
www.mazzonettometalli.it



Nastro ACCIAIO INOX AISI 304 UGITOP

Normativa do riferimento:	
UNI EN 10088-2; UNI EN ISO 9445	
Caratteristiche Tecniche:	
Denominazione secondo normativa	Den, alfanumerica: X5 CrNi 18-10 Den. numerica: 1.4301
Forma del prodotto	C (nastro laminato a freddo)
Finitura	Satinato
Densità	7.9 kg/dm ³
Caratteristiche Meccaniche:	
Resistenza alla trazione	540-750 MPa
Allungamento	45 % min.
Durezza	82 HRB
Caratteristiche Chimiche:	
Carbonio (C)	0.07% max.
Cromo (Cr)	17.00 – 19.50 %
Manganese (Mn)	2.00 % max
Silicio (Si)	1.00 % max.
Nichel (Ni)	8.00 – 10.50 %
Caratteristiche Dimensionali:	
Spessori Standard	0.50 mm
Larghezza Standard	1250 mm Possono essere fornite tutte le larghezze su richiesta.
Peso coil	Da Kg 500 a Kg 5000
Impiego:	
Edilizia industriale e civile	