



**MAZZONETTO Spa**  
Via A. Ceccon, 10 - 35010 Loreggia (PD)  
t. +39 049 9322611 - f. +39 049 9322650  
mazzonetto@mazzonettometalli.it  
www.mazzonettometalli.it



## Nastro ACCIAIO INOX AISI 316L FINITURA 2B

<b>Normativa di Riferimento:</b>	
UNI EN 10088-2, UNI EN ISO 9445	
<b>Caratteristiche Tecniche:</b>	
Denominazione secondo normativa	Den, EN : <b>X2 CrNiMo 17-12-2</b> Den. numerica: 1.4404
Normativa di riferimento	UNI EN 10088-2
Forma del prodotto	C (nastro laminato a freddo)
Finitura	<b>2B</b> (nastro trattato termicamente, decapato, skinpassato)
Densità	7.9 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Caratteristiche Meccaniche:</b>	
Resistenza alla trazione	622 MPa
Allungamento	52 %
Durezza Brinell	80 HRB
<b>Caratteristiche Chimiche:</b>	
Carbonio (C)	0.026 - 0.07%
Cromo (Cr)	16.5 – 18.5%%
Manganese (Mn)	1.23 - 2%
Silicio (Si)	0.42 - 1%
Molibdeno (Mo)	2.08 %
Nichel (Ni)	10 - 13%
<b>Caratteristiche Dimensionali:</b>	
Spessori Standard	0.5 mm
Larghezza Standard	1000 – 1250 mm Possono essere fornite tutte le larghezze su richiesta
Peso coil	Da Kg 100 a Kg 5000
<b>Impiego:</b>	
Edilizia industriale e civile	