



MAZZONETTO Spa

Via A. Ceccon, 10 - 35010 Loreggia (PD)

t. +39 049 9322611 - f. +39 049 9322650

mazzonetto@mazzonettometalli.it

www.mazzonettometalli.it



Nastro ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO ANTISLIP Qualità: Doppia Faccia - Micron 25/17

Normativa di Riferimento:

UNI EN 10346; UNI EN 10169-1; UNI EN 13523 ; UNI EN 10143

Caratteristiche Tecniche:

Base Metallo	DX52D + Z
Natura del Rivestimento	Zinco
Quantità del rivestimento	100 g/ m ²
Spessore del film	Lato A: 25µm (+/- 5 µm): primer + vernice poliестere Lato B: 17µm : primer + vernice poliестere
Colori Standard	Testa di Moro – Ral 7037
Classificazione di reazione al fuoco	Classe A1

Caratteristiche Meccaniche:

Resistenza alla trazione	Da 270 a 500 MPa
Allungamento	22% min.
Resistenza alla screpolatura sulla piega (prova di piegatura)	≤ 3,0 T
Adesione rivestimento	≤ 2,0 T
Durezza della superficie "matita"	Da HB a H
Resistenza alla corrosione	- Prova in nebbia salina:240 h - Classe di resistenza alla corrosione:RC2
Resistenza raggi UV	- Test QUV (2000 h) - Classe di resistenza ai raggi UV: RUV2

Caratteristiche Dimensionali:

Spessori Standard	0.55 mm
Larghezza Standard	mm 1000 - 1250 o misure compatibili
Peso coil	Da Kg 250 a Kg 5000

Impiego:

Edilizia industriale, civile e pannelli